

Światłówka LED T8

PREMIUM ELECTRONIC



Model	P	lm	K	°	V	CRI	PF	LM/W	°C	mm
T8 EM 22 W	22 W	2200 lm	4000 K	270°	85-265 V	> 80	> 0.9	100 lm/W	-20°C - 50°C	1200xφ26 mm
T8 EM 32 W	32 W	3200 lm	4000 K	270°	85-265 V	> 80	> 0.9	100 lm/W	-20°C - 50°C	1500xφ26 mm



MATERIAŁ

Obudowa: poliwęglan (PC)
Dyfuzor: szkło pokryte folią PET

ZASILANIE

Kompatybilna do opraw z zasilaniem dwustronnym przez balast elektroniczny

MONTAŻ

Przeznaczona do opraw hermetycznych lub belek świetlnych

ZASTOSOWANIE

Obiekty przemysłowe: hale produkcyjne, magazyny
Obiekty: biurowe, handlowe, instytucjonalne

KONTAKT

Ledolux Poland Sp. z o.o.
Rogoźnica 301
36-060 Głogów Małopolski
NIP: 8133074510
KRS: 0000444766



tel. +48 17 741 20 00
kom. +48 606 81 81 81
info@ledoprojekt.pl
www.ledoprojekt.pl
www.ledolux.pl