

# Światłówka LED T8 PREMIUM



Model	P	lm	K	°	V	CRI	PF	LM/W	°C	mm
T8 PREMIUM 9 W	9 W	1100 lm	4000 K	270°	85-265 V	> 80	> 0.9	123 lm/W	-20°C - 50°C	600xΦ26 mm
T8 PREMIUM 18 W	18 W	2300 lm	4000 K	270°	85-265 V	> 80	> 0.9	128 lm/W	-20°C - 50°C	1200xΦ26 mm
T8 PREMIUM 24 W	24 W	3100 lm	4000 K	270°	85-265 V	> 80	> 0.9	130 lm/W	-20°C - 50°C	1500xΦ26 mm



## MATERIAŁ

Obudowa: poliwęglan (PC)  
Dyfuzor: szkło pokryte folią PET

## ZASILANIE

Kompatybilna do opraw ze statecznikiem elektromagnetycznym lub zasilana bezpośrednio z sieci

## MONTAŻ

Przeznaczona do opraw hermetycznych lub belek świetlnych

## ZASTOSOWANIE

Obiekty przemysłowe: hale produkcyjne, magazyny  
Obiekty: biurowe, handlowe, instytucjonalne

## KONTAKT

Ledolux Poland Sp. z o.o.  
Rogoźnica 301  
36-060 Głogów Małopolski  
NIP: 8133074510  
KRS: 0000444766



tel. +48 17 741 20 00  
kom. +48 606 81 81 81  
info@ledoprojekt.pl  
www.ledoprojekt.pl  
www.ledolux.pl