

# Światłówka LED T8 PREMIUM



Model	P	lm	K	°	V	CRI	PF	LM/W	°C	mm
T8 PREMIUM 9 W	9 W	1100 lm	4000 K 3000 K	270°	85-265 V	> 80	> 0.9	123 lm/W	-20°C - 50°C	L600xφ26 mm
T8 PREMIUM 18 W	18 W	2300 lm	4000 K 3000 K	270°	85-265 V	> 80	> 0.9	128 lm/W	-20°C - 50°C	L1200xφ26 mm
T8 PREMIUM 24 W	24 W	3100 lm	4000 K 3000 K	270°	85-265 V	> 80	> 0.9	130 lm/W	-20°C - 50°C	L1500xφ26 mm

LEDOLUX

P O L A N D

## MATERIAŁ

**Obudowa:** poliwęglan (PC)  
**Dyfuzor:** szkło pokryte folią PET

## ZASILANIE

**Kompatybilna do opraw ze statecznikiem elektromagnetycznym lub zasilana bezpośrednio z sieci**

## MONTAŻ

**Przeznaczona do opraw hermetycznych lub belek świetlnych**

## ZASTOSOWANIE

**Obiekty przemysłowe:** hale produkcyjne, magazyny  
**Obiekty:** biurowe, handlowe, instytucjonalne

## KONTAKT

Ledolux Poland Sp. z o.o.  
Rogoźnica 301  
36-060 Głogów Małopolski  
NIP: 8133074510  
KRS: 0000444766

LEDOLUX

P O L A N D

tel. +48 17 741 20 00  
kom. +48 606 81 81 81

[info@ledolux.pl](mailto:info@ledolux.pl)

[www.ledolux.pl](http://www.ledolux.pl)