

Światłówka LED T8 STANDARD



Model	P	lm	K	°	V	CRI	PF	°C	mm
T8 STANDARD 8-9 W	8 W 9 W	700 lm 800 lm	6000 K	120°	85-265 V	> 80	> 0.5	-20°C - 50°C	600xΦ26 mm
T8 STANDARD 16-18W	16 W 17 W 18 W	1400 lm 1550 lm 1700 lm	6000 K	120°	85-265 V	> 80	> 0.5	-20°C - 50°C	1200xΦ26 mm
T8 STANDARD 22-25W	22 W 23 W 24 W 25 W	2100 lm 2200 lm 2300 lm 2400 lm	6000 K	120°	85-265 V	> 80	> 0.5	-20°C - 50°C	1500xΦ26 mm



MATERIAŁ

Obudowa: poliwęglan (PC)
Dyfuzor: szkło/poliwęglan/aluminium

ZASILANIE

Kompatybilna do opraw ze statecznikiem elektromagnetycznym lub zasilanych bezpośrednio z sieci

MONTAŻ

Przeznaczona do opraw hermetycznych lub belek świetlnych

ZASTOSOWANIE

Obiekty przemysłowe: hale produkcyjne, magazyny
Obiekty: biurowe, handlowe, instytucjonalne

KONTAKT

Ledolux Poland Sp. z o.o.
Rogoźnica 301
36-060 Głogów Małopolski
NIP: 8133074510
KRS: 0000444766



tel. +48 17 741 20 00
kom. +48 606 81 81 81
info@ledoprojekt.pl
www.ledoprojekt.pl
www.ledolux.pl